

# FireAngel®



## FireAngel ST-622-DET Gebruikershandleiding

Bekijk het hele assortiment

FireAngel®

Bestel eenvoudig  
en veilig online




## ST-622-DET P-Line THERMOPTEK ROOKMELDER - Q LABEL

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Sensor type</b> | Thermoptek Multi-Sensor                                           |
| <b>Batterij</b>    | Niet-vervangbare lithium batterij met een levensduur van 10 jaar. |



- Thermoptek Multi-Sensor technologie.
- Geen knipperende & storende rode controle LED
- Niet-verwijderbare Panasonic lithium batterij voor minimaal 10 jaar.
- Grote centrale Test / Smart Silence knop.  
Smart Silence - de rookmelder kan tot 10 minuten in pauze gezet worden bij een ongewenst alarm.  
Tijdens een alarmpauze zal de melders in alarm gaan als de rook niet minder wordt.
- Eenvoudig te installeren.
- Automatische batterij-activering op de montageplaat.
- Sleep Easy - Leeg batterij signaal kan tot 10 keer uitgesteld worden.
- Deze rookmelder is geschikt voor gebruik in campers en caravans.
- Niet geschikt voor: garage en vochtige ruimtes.
- Garantie: 10 jaar.
- Conform DIN 14676. Q-Label, VdS 3131 / vfdb 14-01, KRIWAN, 1772-Q-150088.

### Specificatie

|                         |                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afmeting</b>         | 130mm (diameter) x 34mm (Hoogte)                           |  |
| Voeding                 | 3V DC                                                      |                                                                                       |
| Batterij                | Niet verwijderbare Panasonic lithium batterij, 10 jaar     |                                                                                       |
| Technologie             | Thermoptek                                                 |                                                                                       |
| Volume                  | 85dB op 3m (minimaal)                                      |                                                                                       |
| Locatie                 | Plafond / Muur                                             |                                                                                       |
| Bedrijfstemperatuur     | +4° C tot +38° C                                           |                                                                                       |
| Luchtvochtigheid        | Tot 90% RH zonder condensatie                              |                                                                                       |
| Opslagtemperatuur       | -20° C tot +60° C                                          |                                                                                       |
| Opslagvochtigheid       | Tot 93% RH zonder condensatie                              |                                                                                       |
| Eigenschappen kunststof | BS, UL94 VO brandvertragend                                |                                                                                       |
| Garantie                | 10 jaar                                                    |                                                                                       |
| Gewicht                 | 155g                                                       |                                                                                       |
| Gecertificeerd volgens  | BS EN 14604: 2005 +AC:2008 VdS 3131 KRIWAN, 1772-Q-150088. |                                                                                       |
| Onafhankelijk getest op | Nvt                                                        |                                                                                       |
| Maximaal aantal         | Nvt                                                        |                                                                                       |
| Frequentie              | Nvt                                                        |                                                                                       |
| Bereik                  | Nvt                                                        |                                                                                       |